



AQON
PURE



AQON PURE home

Dokumentacija produktu

Spis treści

Strona 3

Instrukcja montażu i obsługi

Korzystanie z systemów
AQON PURE

Wskazówki ogólne
(zapoznać się przed
instalacją)

Instalacja

Uruchomienie

Konserwacja i przegląd

Strona 6

Karta katalogowa danych technicznych

Przeznaczenie

Właściwości

Dane techniczne

Instalacja

Wskazówka

Strona 9

FAQ

1 rok gwarancji
zwrotu pieniędzy

Gwarancja
na urządzenie



Dziękujemy!

Wspólnie chcemy sprawić, aby korzystanie z naszego najcenniejszego zasobu, jakim jest woda, było jak najbardziej przyjazne dla środowiska.

Konstantin i Maximilian – to my stoimy za sterami AQON PURE. Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wybór AQON PURE. Woda towarzyszy nam od dzieciństwa. Jako specjaliści w dziedzinie uzdatniania wody już w młodym wieku zetknęliśmy się z techniką wody dzięki rodzinnej firmie naszych rodziców, AQON Water Solutions GmbH. Wspólnie chcemy sprawić, aby korzystanie

z naszego najcenniejszego zasobu, jakim jest woda, było jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Z każdym systemem AQON PURE krok po kroku zbliżamy się do tego celu. Ponieważ AQON PURE to innowacja bez soli, bez elektryczności, bez chemii, bez materiałów eksploatacyjnych i bez dodatkowych ścieków. Za to chcielibyśmy Państwu podziękować.

Instrukcja montażu i obsługi

home s, home, home +

Korzystanie z systemów AQON PURE

Zmiękczacze AQON PURE działają na zasadzie tworzenia się kryształów zaszczipających i są przeznaczone do stosowania w celu ograniczenia tworzenia się kamienia (osadów z kamienia) w instalacjach budynków i urządzeniach prowadzących wodę. Systemy AQON PURE nadają się do eksploatacji w temperaturach wody do 85°C. Wyższe wymagania na zamówienie.

Wskazówki ogólne (zapoznać się przed instalacją)

- Koniecznie przestrzegać kierunku przepływu zgodnie z oznaczeniem urządzenia (kierunek oznaczony strzałką) „→”.
- Zwracać uwagę na przepływ wody (minimalne i maksymalne w litrach na minutę lub m³ na godzinę). Krótkotrwałe przekroczenia lub nieosiągnięcia są tolerowane.
- Zalecamy ciśnienie robocze wody z sieci wynoszące >3 barów za reduktorem ciśnienia.
- Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących instalacji.
- Montaż za wodomierzem, reduktorem ciśnienia i filtrem (jeśli dostępne).
- Rozmiar zmiękczacza wody należy dobrać w taki sposób, aby nie przekroczyć maksymalnego przepływu wody dla normalnego poboru wody.
- Wymiar przyłącza urządzenia powinien być co najmniej o jedną jednostkę mniejszy niż wymiar przewodu, na którym zostanie zamontowane urządzenie (przykład: przewód DN 20, zalecany rozmiar AQON PURE DN 15).
- Urządzenie zawsze montować jak najdalej od miejsc, w których do wody jest dostarczana energia lub jest z niej pobierana (kolanka rurowe, parowniki, przepływowe podgrzewacze wody, grzałki zbiornika itp.) Jeżeli zostały zastosowane zawory elektromagnetyczne lub urządzenia odcinające, one również powinny znajdować się jak najdalej.

Instalacja

- Zamknąć zawór odcinający lub zawory odcinające (jeśli występują).
- Przewód do wody należy odciąć zgodnie z wybraną długością systemu AQON PURE.
- AQON PURE należy zainstalować zgodnie z kierunkiem przepływu (pionowo lub poziomo).
- Podczas dokręcania należy się upewnić, czy nie powstaje wyciek, gdy przewód jest pod ciśnieniem.
- Przed systemem AQON PURE i za nim zalecamy zainstalowanie zasuw odcinających.
- Ogranicznik przepływu i ciśnienia można zamontować przed systemem AQON PURE na miejscu.

Uruchomienie

- Otworzyć zawór odcinający lub zawory odcinające.
- Sprawdzić połączenia gwintowe pod kątem szczelności.

Konserwacja i przegląd

- Systemy AQON PURE są zasadniczo bezobsługowe.
- Zalecamy coroczną kontrolę wzrokową i sprawdzenie szczelności.
- Wyjątek: W obszarach zasilania, w których w instalacji może wytrącać się żelazo, niezależnie od tego raz w roku zalecamy płukanie systemu kwaśnym środkiem czyszczącym. W tym celu należy się skontaktować z AQON Water Solutions GmbH na etapie przygotowywania oferty.

home s



home



home +



Karta katalogowa danych technicznych – AQON PURE

Przeznaczenie

Redukcja powstawania kamienia (osadów z kamienia) przez krystalizację zaszczipiającą w instalacjach wody pitnej w prywatnych budynkach mieszkalnych. Zmiękczacze wody marki AQON PURE są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami techniki. Spełniają wymagania normy DIN EN 806, dyrektywy (UE) 2020/2184 (dyrektywa UE w sprawie wody pitnej) oraz § 14 niemieckiego rozporządzenia w sprawie wody pitnej (Trinkwasserverordnung). Zmiękczacze wody marki AQON PURE są wykonane wyłącznie z materiałów spełniających kryteria oceny Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska. Zastosowano w nich wyłącznie materiały, po których przetestowaniu stwierdzono, że pod względem higienicznym nadają się do kontaktu z wodą pitną.

Właściwości

- System bezobsługowy
- Brak konieczności podłączania do zasilania elektrycznego
- Brak konieczności podłączania do kanalizacji
- Produkt w 100% nadający się do recyklingu: Wykonanie bez zastosowania tworzyw sztucznych, plastifikatorów ani rozpuszczających jednostek aktywnych
- Okres użytkowania: **home s** do 10 lat, **home i** i **home +** do 20 lat

home s

Właściwości

- Stacja zalecana od całkowitej twardości wody 15°dH
- Waga: 0,8 kg
- Długość (z przyłączami): 215 mm
- Średnica: 43 mm
- Przyłącza: 2 szt. (1/2" z gwintem zewnętrznym)
- Zaprojektowany pod kątem przepływu nominalnego do 22 l/min
- Strata ciśnienia przy przepływie nominalnym 22 l/min: 0,2 bar
- Wydajność szczytowa do 35 litrów na minutę (strata ciśnienia 0,7 bar)
- Minimalne ciśnienie wody: 2,5 bar
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody: 10 bar

home

Właściwości

- Stacja zalecana od całkowitej twardości wody 5°dH
- Waga: 1,8 kg
- Długość (z przyłączami): 400 mm
- Średnica: 64 mm
- Przyłącza: 2 szt. (1/2" z gwintem zewnętrznym)
- Zaprojektowany pod kątem przepływu nominalnego do 27 l/min
- Strata ciśnienia przy przepływie nominalnym 27 l/min: 0,3 bar
- Wydajność szczytowa do 45 litrów na minutę (strata ciśnienia 0,8 bar)
- Minimalne ciśnienie wody: 2,5 bar
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody: 10 bar

home +

Właściwości

- Stacja zalecana od całkowitej twardości wody 5°dH
- Waga: 2,2 kg
- Długość (z przyłączami): 400 mm
- Średnica: 64 mm
- Przyłącza: 2 szt. (3/4" z gwintem zewnętrznym)
- Zaprojektowany pod kątem wydajności nominalnej do 60 l/min
- Strata ciśnienia przy wydajności nominalnej 60 l/min: 0,3 bar
- Wydajność szczytowa do 75 litrów na minutę (strata ciśnienia 0,8 bar)
- Minimalne ciśnienie wody: 2,5 bar
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody: 10 bar

Wydajność znamionowa: Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

Wydajność szczytowa: Nadaje się do krótkotrwałego użytkowania.

Instalacja

Do instalacji w istniejącym przewodzie do zimnej wody za licznikiem przepływu wody (wodomierzem). Instalację można przeprowadzić pionowo, poziomo lub pod dowolnym kątem. W przypadku **home s** i **home** maksymalny wymiar istniejącej rury do zimnej wody nie powinien przekraczać 1". W przypadku **home + 1,5"**.

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji.

Zalecamy zlecenie montażu wyspecjalizowanemu wykonawcy.

Wskazówka

Przestrzegać parametrów wydajności, aby zapewnić skuteczne działanie.

W razie potrzeby można zamontować ogranicznik przepływu i/lub ciśnienia.

Zastrzegamy sobie prawo do odchyień i zmian w projekcie technicznym.

Błędy, pomyłki w druku i zmiany techniczne,
które nie ograniczają działania, są zastrzeżone.

Stan: Wrzesień 2023

1 rok gwarancji zwrotu pieniędzy przy zakupie AQON PURE

Zapewnienie gwarancji: Większe bezpieczeństwo

Kupując stację uzdatniania wody AQON PURE, jako konsument otrzymasz od nas roczną gwarancję zwrotu pieniędzy na stacje AQON PURE o rozmiarach przyłącza do DN 25. W indywidualnych przypadkach z przedsiębiorcami można uzgodnić pisemne zobowiązanie gwarancyjne.

Warunki gwarancji

Zwrotu można dokonać bez podania przyczyny.

Początkiem okresu gwarancyjnego jest data wystawienia faktury.

System AQON PURE musi być zamontowany w określonym celu. Aby skorzystać z gwarancji, montaż systemu AQON PURE należy wykonać w ciągu 45 dni od daty wystawienia faktury.

Montaż należy udokumentować za pomocą załączonego poniżej protokołu montażu.

Protokół montażu wraz ze zdjęciem systemu w stanie zamontowanym należy przesłać firmie AQON listownie lub mailowo (info@aqon-pure.com) w ciągu 30 dni od daty montażu.

W przypadku gwarancyjnym zwracana jest tylko zapłacona cena zakupu systemu AQON PURE. Kwota zwrotu jest ograniczona do obowiązującej w chwili zakupu ceny katalogowej określonej przez AQON Water Solutions GmbH. W przypadku gwarancyjnym należy potwierdzić opłacenie ceny zakupu.

Potwierdzeniem jest okazanie dowodu zakupu. Koszty montażu i demontażu oraz wysyłki systemu AQON Pure nie podlegają zwrotowi. Państwa ustawowe roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (§ 434ff BGB) pozostają jednak nienaruszone.

Uszkodzenie systemu AQON PURE może skutkować zmniejszeniem lub utratą roszczeń. Normalne ślady zużycia na złączach gwintowanych nie zmniejszają wartości.

System AQON PURE należy zwracać do gwaranta w oryginalnym opakowaniu. W przypadku gwarancyjnym system musi dotrzeć do firmy AQON w ciągu roku od daty montażu. Wysyłkę zwrotną organizuje klient. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi klient. Za utratę lub uszkodzenie wysyłki zwrotnej odpowiedzialność ponosi Nadawca.

Zwrot ceny zakupu nastąpi w ciągu czterech tygodni od otrzymania systemu AQON PURE na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

Protokół montażu dla 1-rocznej gwarancji zwrotu pieniędzy

Data montażu:

Miejsce montażu:

Klient/klientka (nazwisko, imię):

Numer faktury:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy i miejscowość:

Kraj:

Montaż przeprowadził(a) (imię i nazwisko):

Firma (jeśli dotyczy):

Data i podpis mieszkańca lub właściciela budynku, w którym został zamontowany system AQON Pure.

Data i podpis osoby, która przeprowadziła montaż.

Do protokołu montażu należy dołączyć zdjęcie zamontowanego systemu AQON PURE i przesłać listownie (AQON Water Solutions GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 24, 64625 Bensheim, Niemcy) lub mailowo (info@aqon-pure.com) do firmy AQON Water Solutions GmbH.

Gwarancja na urządzenie AQON PURE

Większe bezpieczeństwo

Wymagania gwarancyjne instalacji zmiękczenia wody

AQON Pure są przeznaczone do montażu w instalacji wody pitnej ze zwykłą, tłoczoną ciśnieniowo wodą pitną zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV). Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie AQON PURE działa w tych warunkach w Niemczech

Rodzaj gwarancji Firma AQON Water Solutions GmbH gwarantuje, że zakupione przez Państwa urządzenie AQON PURE jest wolne od wad produkcyjnych i materiałowych. Okres gwarancji dla danego wariantu urządzenia PURE wynosi:

home s: 5 lat
 home: 10 lat
 home + : 10 lat

Firma AQON ma prawo decydować o tym, czy zostanie przeprowadzona wymiana, czy też naprawa. Koszty montażu i demontażu oraz wysyłki nie są wliczone

w zakres usług gwarancyjnych. Koszty te ponosi Klient. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwej obsługi lub uszkodzeń spowodowanych działaniem mechanicznym lub chemicznym. Usługi gwarancyjne są ograniczone do samego urządzenia, a nie do instalacji lub urządzeń w domu lub budynku.

Państwa ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi (§ 433 BGB) pozostają nienaruszone przez niniejszą gwarancję.

Początek gwarancji Początek okresu gwarancyjnego stanowi data wystawienia faktury za zakupiony system AQON PURE, w przypadku zakupu bezpośrednio od firmy AQON Water Solutions GmbH przez konsumenta. Jeżeli Państwa system AQON PURE został zakupiony w sklepie branżowym, złożenie poniższego protokołu montażu w ciągu czterech tygodni od zamontowania systemu AQON PURE jest warunkiem umożliwiającym skorzystanie z gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem montażu systemu AQON PURE.

Protokół montażu wraz z niezbędnymi załącznikami można wysłać jako skan w wiadomości e-mail na adres info@aqon-pure.com bądź listownie na adres: AQON Water Solutions GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 24 • 64625 Bensheim • Niemcy.

Protokół instalacji w przypadku zakupu w sklepie branżowym lub przez stronę trzecią:

Data montażu: _____ Miejsce montażu: _____
 Ulica i numer domu: _____ Kod pocztowy i miejscowość: _____
 Kraj: _____ Montaż przeprowadził(a): _____
 Imię i nazwisko: _____
 Firma (jeśli dotyczy): _____

 Data i podpis mieszkańca lub właściciela budynku, w którym został zamontowany system AQON PURE.

 Data i podpis osoby, która przeprowadziła montaż.

Do protokołu należy dołączyć zdjęcie zamontowanego systemu AQON PURE.

Egzekwowanie W przypadku wystąpienia przypadku gwarancyjnego należy niezwłocznie zgłosić je firmie AQON Water Solutions GmbH na piśmie, ewentualnie dołączając fakturę. Niniejsze powiadomienie musi nadejść w okresie gwarancyjnym mailowo na adres info@aqon-pure.com lub listownie na adres: AQON Water Solutions GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 24 • 64625 Bensheim • Niemcy.

AQON
PURE



AQON Water Solutions GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 24
64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 59 308 – 0
E-mail: info@aqon-pure.com
www.aqon-pure.com